



ACESSÓRIOS

PRESS FITTING

VAL[®] VALSTEEL
INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA

2026

UNIÃO SIMPLES INOX FF STAINLESS STEEL COUPLING H-H

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Perfil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	A	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	20	48	8	34	25
18	20	48	8	42	25
22	21	50	8	54	25
28	23	54	8	73	10
35	26	62	10	105	10
42	30	71	11	145	10
54	35	83	13	215	5
76	53	141	35	510	1
89	60	162	42	695	1
108	75	194	44	1035	1

Certificações

EN ISO 8434 – Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável



Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações

Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt



Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

UNIÃO SIMPLES INOX FF



UNIÃO SIMPLES LONGA INOX FF STAINLESS STEEL LONG COUPLING H-H


Qualidade/Quality:
AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:
DVGW
PED 2014/68/EU

Perfil / Profile:
Tipo M / M Profile

Acabamento/Finish:
Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:
-35°C a +135°C
Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	A	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	25	80	30	54	10
18	25	80	30	68	15
22	25	84	34	85	15
28	30	91	31	113	10
35	30	102	42	157	10
42	40	120	40	215	10
54	40	140	60	313	5
76	60	230	110	930	1
89	70	260	120	1340	1
108	80	310	150	1855	1

Certificações

EN ISO 8434 – Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável



Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações

Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

UNIÃO SIMPLES LONGA INOX FF



CURVA INOX 90° FF STAINLESS STEEL ELBOW 90° F-F

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Perfil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	A	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	20	49	29	58	25
18	20	53	33	77	25
22	21	61	40	115	15
28	23	72	49	160	5
35	26	86	60	219	5
42	30	112	82	308	5
54	35	138	103	458	3
76	53	184	131	1243	1
89	60	210	150	1527	1
108	75	241	166	2382	1

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável

**Cravação**

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações**Instalações prediais:**

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt**Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

CURVA INOX 90° FF

CURVA INOX 90° MF STAINLESS STEEL 90° ELBOW M-F

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	A	H	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	20	57	49	29	58	25
18	20	61	53	33	77	25
22	21	70	61	40	115	15
28	23	79	72	49	160	5
35	26	91	86	60	219	5
42	30	127	112	82	308	5
54	35	153	138	103	458	3
76	75	188	175	100	1243	1
89	89	223	208	119	1527	1
108	96	262	243	147	1035	1

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável



Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações

Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt



Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

CURVA INOX 90° MF

CURVA INOX 45° FF STAINLESS STEEL 45° ELBOW F-F


Qualidade/Quality:
AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:
DVGW
PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:
Tipo M / M Profile

Acabamento/Finish:
Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:
-35°C a +135°C
Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	A	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	20	35	15	48	25
18	20	37	17	68	25
22	21	42	21	93	25
28	23	48	25	134	10
35	26	54	28	176	10
42	30	67	37	246	10
54	35	81	46	357	5
76	53	112	59	913	1
89	60	127	67	1165	1
108	75	155	80	1704	1

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável



Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações

Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

CURVA INOX 45° FF

CURVA INOX 45° MF STAINLESS STEEL 45° ELBOW M-F


Qualidade/Quality:
AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:
DVGW
PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:
Tipo M / M Profile

Acabamento/Finish:
Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:
-35°C a +135°C
Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	A	H	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	20	40	35	15	48	
18	20	42	37	17	68	
22	21	52	42	21	93	
28	23	56	48	25	134	
35	26	69	54	28	176	
42	30	72	67	37	246	
54	35	96	81	46	357	
76	60	115	119	59	913	
89	76	130	143	67	1165	
108	92	172	162	80	1704	

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável



Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações

Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

CURVA INOX 45° MF

CURVA DE DESVIO INOX M-M STAINLESS STEEL ELBOW BRIDGE M-M

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	C	D	L	Peso grama	Pcs/Cx
15	57	47	158	80	10
18	57	47	160	81	10
22	45	60	178	128	10
28	50	74	210	212	5

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
 DVGW - Certificação para água potável


Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações
Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações


 Visite nosso site para obter
 uma visão geral completa:

Valsteel.pt
Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

CURVA DE DESVIO INOX M-M

UNIÃO CRUZMENTO INOX M-M STAINLESS STEEL BRIDGE M-M

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	A	B	C	Pcs/Cx
15	62	200	28	10
18	73	230	32	10
22	75	255	35	10
28	94	280	50	5

Certificações
EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável

Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações
Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transportes de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações


 Visite nosso site para obter
 uma visão geral completa:

Valsteel.pt
Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

UNIÃO CRUZMENTO INOX M-M

UNIÃO REDUÇÃO INOX M-F STAINLESS STEEL REDUCING COUPLING


Qualidade/Quality:
AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:
DVGW
PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:
Tipo M / M Profile

Acabamento/Finish:
Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:
-35°C a +135°C
Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	A	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
18-15	20	60	40	45	25
22-15	20	63	43	53	25
22-18	21	62	42	56	10
28-15	20	66	46	65	10
28-18	21	64	44	69	10
28-22	21	62	41	77	10
35-15	20	77	57	90	10
35-22	21	71	50	95	10
35-28	24	78	55	113	10
42-22	21	94	73	141	10
42-28	24	83	60	155	10
42-35	27	77	51	169	10
54-28	24	100	77	207	10
54-35	27	99	73	226	10
54-42	32	92	62	246	10
76-42	32	157	125	430	1
76-54	38	146	111	465	1
89-54	38	163	128	560	1
89-76	55	161	108	775	1
108-54	38	163	128	800	1
108-76	55	184	131	975	1
108-89	64	203	143	1050	1

Aplicações

Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações

Certificações

EN ISO 8434 – Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável



Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

UNIÃO REDUÇÃO INOX M-F



JOELHO INOX ROSCADO FEMEA STAINLESS STEEL PRESS ELBOW ADAPTERS FEMALE THREADED

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Perfil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	DN Inch	A	H	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	1/2	20	36	36	16	90	20
18	1/2	21	40	37,5	19	102	20
22	3/4	21	45	42	24	186	10
28	1	24	50	50	26	312	10
35	1 1/4	27	60	64	33	399	10

Certificações

EN ISO 8434 – Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável

**Cravação**

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações**Instalações prediais:**

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt**Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

JOELHO INOX ROSCADO FEMEA

JOELHO INOX ROSCADO MACHO STAINLESS STEEL PRESS ELBOW ADAPTERS MALE THREADED

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	DN Inch	A	H	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	1/2	20	36	36	16	88	20
18	1/2	21	40	37.5	19	105	20
22	3/4	21	45	42	24	148	10
28	1	24	50	48	26	258	10
35	1 1/4	27	60	64	33	432	10
42	1 1/2	32	70	67	43	478	2
54	2	38	85	78	47	825	2

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável

**Cravação**

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações**Instalações prediais:**

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt**Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

JOELHO INOX ROSCADO MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

TÊ INOX DE REDUÇÃO F-F-F

STAINLESS STEEL PRESS REDUCING TEE F-F-F

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	A	A1	B	L	Z	Z1	Peso grama	Pcs/Cx
18-15	20	20	41	68	14	20	74	15
22-15	21	20	43	74	16	22	98	15
22-18	21	21	43	74	16	22	102	15
28-15	23	20	46	84	19	25	129	5
28-18	23	21	46	84	19	25	132	5
28-22	23	21	47	84	19	26	136	5
35-15	26	20	49	100	24	28	137	5
35-18	26	21	49	100	24	28	174	5
35-22	26	21	50	100	24	28	178	5
35-28	26	24	53	100	24	28	194	5
42-15	30	20	55	114	27	31	222	5
42-18	30	21	53	114	27	31	232	5
42-22	30	21	54	114	27	32	234	5
42-28	30	24	57	114	27	32	242	5
42-35	30	27	61	114	27	33	258	5
54-15	35	20	61	138	34	38	320	5
54-18	35	21	59	138	34	38	350	5
54-22	35	21	60	138	34	39	380	5
54-28	35	24	63	138	34	39	365	4
54-35	35	27	67	138	34	40	365	4
54-42	35	32	71	138	34	41	394	4

Certificações
EN ISO 8434 – Sistemas de vedação

DVGW - Certificação para água potável

Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações
Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos

Instalações em navios e embarcações


 Visite nosso site para obter
 uma visão geral completa:

Valsteel.pt
Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

TÊ INOX DE REDUÇÃO F-F-F

TÊ INOX DE REDUÇÃO F-F-F STAINLESS STEEL PRESS REDUCING TEE F-F-F


Qualidade/Quality:
AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:
DVGW
PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:
Tipo M / M Profile

Acabamento/Finish:
Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:
-35°C a +135°C
Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	A	A1	B	L	Z	Z1	Peso grama	Pcs/Cx
76-22	53	21	74	230	62	50	1000	4
76-38	53	24	75	230	62	50	1005	1
76-35	53	27	77	230	62	51	1028	1
76-42	53	32	82	230	62	52	1028	1
76-54	53	38	88	230	62	52	1150	1
89-28	60	21	85	260	70	57	1160	1
89-38	60	27	90	260	70	58	1255	1
89-42	60	32	92	260	70	59	1277	1
89-54	60	38	93	260	70	59	1297	1
89-76	60	55	114	260	70	69	1435	1
108-22	78	21	103	310	77	66	1780	1
108-28	78	24	105	310	80	66	1860	1
108-35	78	27	108	310	80	67	1820	1
108-42	78	32	110	310	80	68	1890	1
108-54	78	38	113	310	80	68	1900	1
108-76	78	55	124	310	80	78	2040	1
108-89	78	64	135	310	80	74	2250	1

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável



Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações

Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
 - Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

TÊ INOX DE REDUÇÃO F-F-F



TÊ INOX IGUAL FFF STAINLESS STEEL PRESS EQUAL TEE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	A	B	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	20	39	66	13	64	25
18	20	41	68	14	80	25
22	21	44	74	16	108	25
28	23	53	84	19	148	10
35	26	57	100	24	200	10
42	30	62	114	27	282	10
54	35	77	138	34	422	5
76	53	110	230	62	1270	1
89	60	128	260	70	1430	1
108	80	153	310	75	2865	1

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável

**Cravação**

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações**Instalações prediais:**

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt**Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

TÊ INOX IGUAL FFF

TÊ INOX ROSCADO CENTRO FÊMEA

STAINLESS STEEL PRESS BRANCH TEES FEMALE THREADED

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Perfil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	DN Inch	A	B	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	1/2	20	35	66	13	74	10
18	1/2	20	37	68	14	86	10
22	1/2	21	39	74	16	110	10
22	3/4	21	42	74	16	126	10
28	1/2	23	42	84	19	174	10
28	3/4	23	45	84	19	154	10
35	1/2	26	45	100	24	182	5
35	3/4	26	48	100	24	198	5
42	1/2	30	48	114	27	234	5
42	3/4	30	51	114	27	245	5
54	1/2	35	55	138	34	348	3
54	3/4	35	58	138	34	363	3
76	2	53	69	230	62	960	1
76	2	53	90	230	62	1190	1
89	2	60	76	260	70	1490	1
108	3/4	75	85	310	80	1720	1
108	2	75	106	310	80	2270	1

Aplicações
Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações

Certificações
EN ISO 8434 – Sistemas de vedação

DVGW - Certificação para água potável

 Visite nosso site para obter
 uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

TÊ INOX ROSCADO CENTRO FÊMEA

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

TÊ INOX ROSCADO CENTRO MACHO

STAINLESS STEEL PRESS BRANCH TEES MALE THREADED

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Perfil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	DN Inch	A	B	L	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	1/2	20	35	66	13	74	10
18	1/2	20	37	68	14	86	10
22	1/2	21	39	74	16	110	10
22	3/4	21	42	74	16	126	10
28	1/2	23	42	84	19	174	10
28	3/4	23	45	84	19	154	10
35	1/2	26	45	100	24	182	5
35	3/4	26	48	100	24	198	5
42	1/2	30	48	114	27	234	5
42	3/4	30	51	114	27	245	5
54	1/2	35	55	138	34	348	3
54	3/4	35	58	138	34	363	3
76	2	53	69	230	62	960	1
76	2	53	90	230	62	1190	1
89	2	60	76	260	70	1490	1
108	3/4	75	85	310	80	1720	1
108	2	75	106	310	80	2270	1

Aplicações
Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações

Certificações

EN ISO 8434 – Sistemas de vedação

DVGW - Certificação para água potável


 Visite nosso site para obter
 uma visão geral completa:

Valsteel.pt
Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

TÊ INOX ROSCADO CENTRO MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

TACO INOX

STAINLESS STEEL PRESS CAP FEMALE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	A	B	Peso grama	Pcs/Cx
15	20	28	24	20
18	21	30	30	20
22	21	31	41	10
28	24	32	51	10
35	27	34	71	10
42	32	39	100	10
54	38	45	154	10
76	55	67	436	1
89	64	78	560	1
108	78	94	820	1

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação

DVGW - Certificação para água potável


Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações
Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transportes de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações


 Visite nosso site para obter
 uma visão geral completa:

Valsteel.pt
Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

TACO INOX

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

CASQUILHO INOX ROSCADO FÊMEA

STAINLESS STEEL PRESS ADAPTERS FEMALE THREADED


Qualidade/Quality:
AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:
DVGW
PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:
Tipo M / M Profile

Acabamento/Finish:
Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:
-35°C a +135°C
Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	DN Inch	A	L	Peso grama	Pcs/Cx
15	1/2	20	39	46	10
15	3/4	20	42	84	10
18	1/2	21	39	66	10
18	3/4	21	42	87	10
22	1/2	21	39	100	10
22	3/4	21	42	90	10
22	1	21	45	148	10
28	3/4	24	44	155	10
28	1	24	47	169	10
28	1 1/4	24	49	172	10
35	1	27	50	170	10
35	1 1/4	27	53	198	10
35	1 1/2	27	55	366	10
42	1 1/4	32	56	248	10
42	1 1/2	32	58	270	10
54	1 1/2	38	64	406	10
54	2	38	71	618	10

Aplicações

Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações

Certificações

EN ISO 8434 – Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

CASQUILHO INOX ROSCADO FÊMEA

CASQUILHO INOX ROSCADO MACHO

STAINLESS STEEL PRESS ADAPTERS MALE THREADED


Qualidade/Quality:
AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:
DVGW
PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:
Tipo M / M Profile

Acabamento/Finish:
Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:
-35°C a +135°C
Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	DN Inch	A	L	Peso grama	Pcs/Cx
15	1/2	20	39	46	10
15	3/4	20	42	84	10
18	1/2	21	39	66	10
18	3/4	21	42	87	10
22	1/2	21	39	100	10
22	3/4	21	42	90	10
22	1	21	45	148	10
28	3/4	24	44	155	10
28	1	24	47	169	10
28	1 1/4	24	49	172	10
35	1	27	50	170	10
35	1 1/4	27	53	198	10
35	1 1/2	27	55	366	10
42	1 1/4	32	56	248	4
42	1 1/2	32	58	270	4
54	1 1/2	38	64	406	4
54	2	38	71	618	4
76.1	2 1/2	35	120	-	1
88.9	3	37	132	-	1
108	4	42	157	-	1

Aplicações

Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação

DVGW - Certificação para água potável



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

CASQUILHO INOX ROSCADO MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

JOELHO INOX COM PATER STAINLESS STEEL PRESS ELBOW ADAPTER WITH WALL PLATE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	DN Inch	B	D	L	L1	L2	X	Z	Peso grama	Pcs/Cx
15	1/2	13	5	43	40	30	34	20	104	20
18	1/2	13	5	43	40	30	34	19	110	20
22	3/4	17	6	51	44	34	40	23	148	20

Certificações

 EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
 DVGW - Certificação para água potável

Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações
Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações


 Visite nosso site para obter
 uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

JOELHO INOX COM PATER

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

JOELHO INOX COM PATER DE 3 VIAS STAINLESS STEEL PRESS ELBOW ADAPTER WITH WALL PLATE DOUBLE TAP CONNECTOR 90/90 WITH FEMALE THREAD

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	DN Inch	B	D	L	L1	L2	X	Z	Peso (g)	Pcs/Cx
15	1/2	13	5	45	56	32	39	40	172	20

Certificações
EN ISO 8434 – Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável

Cravação

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações
Instalações prediais:

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações


 Visite nosso site para obter
 uma visão geral completa:

Valsteel.pt
Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

JOELHO INOX COM PATER DE 3 VIAS

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

UNIÃO INOX FLANGEADA PN10/16

STAINLESS STEEL PRESS ADAPTER FLANGE PN 10/16

Qualidade/Quality:

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Perfil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm.	A	B	D	G	K	L	Furos	Peso grama	Pcs/Cx
15	20	11	95	14	65	47	4	558	1
18	21	11	95	14	65	48	4	576	1
22	21	12	105	14	75	52	4	760	1
28	24	14	115	14	85	59	4	925	1
35	27	15	140	18	100	68	4	1340	1
42	32	16	150	18	110	76	4	1505	1
54	38	18	165	18	125	90	4	1890	1
76	55	18	185	18	145	136	4	2250	1
89	64	20	200	18	160	152	8	3200	1
108	78	20	220	18	180	178	8	3620	1

Certificações

EN ISO 8434 – Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável

**Cravação**

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações**Instalações prediais:**

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

UNIÃO INOX FLANGEADA PN10/16

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

VÁLVULA DE ESFERA INOX 3 CROPOS ISO PN 16

STAINLESS STEEL 3-PC. PRESS ENDS BALL VALVE ISO-TOP 5211 FULL BORE PN 16

Qualidade/Quality:

1.4408 /CF8M

Normas/Norm:

DVGW

PED 2014/68/EU

Prefil / Profile:

Tipo M / M Profile


Acabamento/Finish:

Brilhante / Polish

Temperatura e Pressão / Pressure and Operating Temperature:

-35°C a +135°C

Max. 16 bar



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Ø mm	A	C	H	L	L1	M	Peso grama
15	20	22	57	112	45	105	534
18	21	23.4	62	119.4	48	110	542
22	21	31	67	133	51	110	775
28	24	37.9	85	147.9	55	130	1160
35	27	47	85	177	65	130	1780
42	32	57	100	203	73	160	2900
54	38	68	110	230	81	160	4480
76	55	86	130	307	110.5	235	7350
89	64	98	140	336	119	245	12500
108	78	126	170	428	151	330	22750

Certificações

EN ISO 8434 - Sistemas de vedação
DVGW - Certificação para água potável

**Cravação**

Ferramenta elétrica ou hidráulica compatível com o perfil M

Aplicações**Instalações prediais:**

- Redes de água fria e quente
- Sistemas de aquecimento e arrefecimento
- Redes de sprinklers e combate a incêndio
- Instalações sanitárias em hospitais, hotéis, centros comerciais, edifícios públicos

Indústria:

- Indústria alimentar e de bebidas
- Indústria farmacêutica
- Laboratórios e salas limpas
- Sistemas de ar comprimido e vácuo
- Transporte de gases inertes

Outras aplicações:

- Sistemas solares térmicos
- Redes de fluidos técnicos
- Instalações em navios e embarcações



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

VÁLVULA DE ESFERA INOX 3 CRP ISO PN 16

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



JUNTAS PRESS O-RING

JUNTA EPDM - PRETO BLACK EPDM GASKET

Ø mm.
12
15
18
22
28
35
42
54
64
67
76
89
108



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temp: -10 °C - +110 °C (120 °C)
Diâmetro: Ø12 - Ø108 mm.

APLICAÇÕES

- Água potável.
- Água macia.
- Água da chuva.
- Instalações de aquecimento.
- Sistemas de circulação.
- Sistemas de Segurança Contra-Incêndios

JUNTA NBR - CASTANHA - DIN ISO 1629 BROWN NBR GASKET - DIN ISO 1629

Ø mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temp: -30° C a 160° C (200° C).
Diâmetro: Ø15 - Ø108 mm.

APLICAÇÕES

- Sistemas de ar comprimido.
- Óleo mineral, vegetal e sintético.
- Gorduras e aplicações industriais.
- Hidrocarbonetos, exceto gasóleo pesado.
- Gases liquefeitos (GPL).

JUNTA FKM - VERDE - DIN ISO 1629 GREEN FKM GASKET - DIN ISO 1629

Ø mm.
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temp: -30° C a 160° C (200° C).
Diâmetro: Ø15 - Ø108 mm

APLICAÇÕES

- Sistemas de ar comprimido.
- Instalações de vapor e condensados.
- Instalações de solar.
- Instalações de refrigeração.
- Hidrocarbonetos, exceto gasóleo.
- Óleo mineral, vegetal e sintético.

JUNTA AMARELA HNBR (NITRILO BUTADIENO HIDROGENADO) YELLOW HNBR GASKET

Ø mm.
15
18
22
28
35
42
54



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temp: -20° C a 70° C
Diâmetro: Ø15 - Ø108 mm

APLICAÇÕES

- Gás Natural: Redes de distribuição doméstica e industrial.
- GPL (Gás de Petróleo Liquefeito): Propano e butano em fase gasosa.
- Gases Manufaturados: Sistemas urbanos de gás.
- Hidrocarbonetos e Óleos: Linhas que transportam óleos lubrificantes, gasóleo de aquecimento e outros derivados de petróleo



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt



Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

JUNTAS